

元件插頭 結構

附件

結構	電纜連接	殼體顏色代碼	圖樣路圖	訂貨代號
電纜插座 DIN43650 結構形式 AF防護級別 IP65 電壓至250V	PG 9	黑色, B 灰色, A	圖1	5001710 5001711
	PG11	黑色, B	圖1 灰色, A	5001716* 5001717*
電纜插座帶發光二級管LED-插件24V	PG11	黑色, B 灰色, A	圖1 和 圖3	5001571 5001572
電纜插座帶發光二級管LED-插件110V	PG11	黑色, B 灰色, A	圖1 和 圖4	5001573 5001574
電纜插座帶發光二級管LED-插件220V	PG11	黑色, B 灰色, A	圖1 和 圖4	5001575 5001576
電纜插座帶發光二級管LED-插件24V和 保護回路	PG11	黑色, B 灰色, A	圖1 和 圖5	5001708 5001709
電纜插座帶整流器-插件, 整流器採用接成橋式電路的4個 硅二極管。在交流側的壓敏電阻保護二極管避免電源電壓 峰值的衝擊。	PG11	黑色, B 灰色, A	圖1 和 圖6	5001737 5001738
電纜插座帶應變釋放和透明罩	PG11	黑色, B 灰色, A	圖2	5001723 5001724
帶橋式整流器的插件, 適用於5001723和5001724	-	-	圖1 和 圖6	5001727
帶橋式整流器和指示燈的插件, 適用於5001723和5001724	-	-	圖2 和 圖8	5001734

* 如果沒有明確訂貨有什麼不同, 那麼閱將按照代號P帶有的元件插頭進行供貨。

